



Die LED DID Pendelleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräumen, Gastronomie und Kindertagesstätte.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	W	Effizienz
950 x 129 mm	15.540	147 W	106
1250 x 129 mm	29.770	270 W	110
1500 x 129 mm	38.240	349 W	110

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: ca. 83%
- Indirekt: ca. 17%
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- mit Opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischem Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- inkl. integriertem Treiber

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:02/2019

