



Die LED-Pendelleuchte Auriga ist vielseitig einsetzbar.

Die Anwendungsbereiche dieser Leuchte sind in erster Linie für die Belüchtung von Verkehrswegen - wie Flure - aber auch zur Arbeitsplatzbeleuchtung gedacht.  
Schutzklasse II, Schutzart IP 20

**Gehäuse:**

- Aluminiumstrangpressprofil

**Abmessungen:**

- Abmessungen (B x H in mm)  
40 x 75 mm
- Länge: Lieferbar in allen gewünschten Längen ohne Dunkelzonen (in Abhängigkeit zur Modullänge der LEDs)

**Oberfläche:**

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß oder titansilber
- weitere Farben auf Anfrage (in RAL)

**Lichttechnik:**

- Direkt: 50%
- Indirekt: 50%
- Flickerfrei

**Bestückung (für Beispiellänge 1.410 mm):**

- LED Linear-Module
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- Lichtfarbe: 4000K
- Farbwiedergabe (CRI): < 80
- LED-Lichtstrom (Brutto): 11.0000 lm
- Effizienz brutto: 184 lm/W
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 8.140 lm
- Effizienz netto: 116 lm/W
- Anschlussleistung: 70 W
- Die Trägerarmatur der eingesetzten LED-Module ermöglicht den einfachen Austausch der LED-Technik

**Stromversorgung:**

- Maximale Leistungsaufnahme 70 W  
Treiber extern
- DALI dimmbar

**Elektrik:**

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie unsere Datenblätter immer mit dem aktuellsten Stand verwenden: 12/2016

