



Die LED-Downlights Giro 90 fügen sich durch ihren filigranen Deckenring überall dort ein, wo unauffälliges Design und einfache Montage von hochwertiger Lichttechnik gefragt sind.

Anwendungsbereiche: Verkehrszonen, Sanitäranlagen

Schutzklasse II, Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

- Aluminium Druckguss
- Reflektor aus Kunststoff
- Kühlkörper aus Aluminium Druckguss

**Abmessungen:**

- Außendurchmesser: 91 mm
- Deckenausschnitt: 82 mm
- Einbautiefe: 72 mm

**Oberfläche Aluring:**

- Standardfarben: weiß

**Lichttechnik:**

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- UGR: < 19
- Entblendung durch hochwertigste Reflektortechnik
- Reflektor verchromt
- Flickerfrei

**Bestückung:**

- COB LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 70.000 h

Lichtstrom	Anschlussleistung	Effizienz
900 lm	10 W	90 lm/W

**Elektrotechnik:**

- optional DALI dimmbar
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:08/2019

