



Die LED-Downlights Giro 90 fügen sich durch ihren filigranen Deckenring überall dort ein, wo unauffälliges Design und einfache Montage von hochwertiger Lichttechnik gefragt sind.

Anwendungsbereiche: Verkehrszonen, Sanitäranlagen

Schutzklasse II, Schutzart IP 44

Gehäuse:

- Aluminium Druckguss
- Reflektor aus Kunststoff
- Kühlkörper aus Aluminium Druckguss

Abmessungen:

- Außendurchmesser: 91 mm
- Deckenausschnitt: 82 mm
- Einbautiefe: 72 mm

Oberfläche Aluring:

- Standardfarben: weiß

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80 (> 90 optional)
- UGR: < 25
- Reflektor weiß
- Flickerfrei

Bestückung:

- COB LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 70.000 h

Lichtstrom	Anschlussleistung	Effizienz
900 lm	10 W	90 lm/W

Elektrotechnik:

- optional DALI dimmbar
- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:08/2019

