



Aures P H62 LED - Tunable White DID



Die LED Pendelleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Konferenzräume, Kindertagesstätten, Betreuung und Pflege, Fitness- und Therapieräume, Gastronomie, Verkauf

Schutzklasse I, Schutzart IP 40

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz lm/Watt	Gewicht kg
400 x 62 mm	3.470	38	90	4
600 x 62 mm	4.170	41	102	6,3

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: ca. 85%
- Indirekt: ca. 15%
- Lichtfarbe: 2700 K - 6500 K (Tunable White)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- inkl. integriertem Treiber
- DALI dimmbar DT8
- optional mit 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:08/2019

