



Die LED-Pendelleuchte CORONA steht für ein minimalistisches und filigranes Design.

Die Leuchte findet ihre Anwendung in der Beleuchtung von Geschäfts- und Verwaltungsbereichen, Fluren, Hotels, sowie Kultureinrichtungen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Schaltbar/DALI	Watt	Gewicht kg
1.000 x 106 mm	9.100	Schaltbar/DALI	110 W	10,5
1.500 x 106 mm	13.710	DALI	173 W	16,5
2.000 x 106 mm	18.260	DALI	215 W	17,5
2.470 x 106 mm	22.420	DALI	276 W	19,5
3.000 x 106 mm	27.380	DALI	316 W	22,8
3.550 x 106 mm	32.340	DALI	367 W	28,8
4.000 x 106 mm	36.360	DALI	417 W	36,0

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, titansilber oder schwarz
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Lebensdauer L80B20: 50.000
- Direkt: 50%
- Indirekt: 50%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80

Stromversorgung:

- Maximale Leistungsaufnahme: 417 W
- inkl. Treiber, schaltbar oder DALI dimmbar

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:08/2019

