

Produktdatenblatt

iMexx DESK SENSO 58W (Modell 2020)


Tischklemmleuchte „white Version“




Abb. pulverlackiert Feinstruktur,
Farbe weiß, Gewicht ca. 16 kg



TAS Tageslicht- und
Anwesenheitssensor



Tischklemme, U-Form abgerundet
(Abm. 100x80x60 mm); 230V
Kabelauslass seitlich am Standrohr.



Kurzbeschreibung

Die hocheffiziente iMexx DESK ist eine geradlinige und kompakte LED Tischklemmleuchte mit der neuesten LED Technologie. Das Profil zum Leuchtenkopf ist mit einem markanten Doppel H-Profil ausgebildet. Eine spezielle Optik mit CDP (Mikroprismatisch) steuert die Lichtlenkung und bewirkt eine optimale Entblendung (UGR <19).

Der lange Leuchtenkopf ragt vorteilhaft für eine verbesserte Ausleuchtung über der Tischebene. Die Stehleuchte ist über ein Bedienfeld (1-Taster) am Standrohr manuell dimmbar. Ein integrierter Tageslicht- und Anwesenheitssensor (IR) reduziert den Energiebedarf.

iMexx Desk eignet sich für die effiziente Ausleuchtung von Büro- und Tischbereichen (Einzel- und Doppelarbeitsplatz) insbesondere bei höhen verstellbaren Tischen.

Schutzklasse I, IP20

Gehäusetechnik/ Oberfläche

- Aluminium Strangpressprofil, pulverlackiert Feinstruktur (schwarz, **weiß** oder silber)

Lichttechnik

- Direkt (50%) / indirekt (50%) strahlend (optional veränderbar)
- Dimmung über Bedienfeld (1-Taster) gleichsam direkt/indirekt (Optional getrennt schalt- und dimmbar)
- Lichtlenkung direkt über CDP Optik (Mikroprismatisch)

Bestückung

- Linear LED Modul
- Lebensdauer LED Modul: 50.000 Std.
- LED Modul-Matrix: 2 Module direkt, 2 Module indirekt
- Lichtfarbe: 4.000 Kelvin (optional 3.000 Kelvin)
- Farbwiedergabewert CRI: 80 (optional CRI 90)
- Lichtausbeute/Lichtstrom Gesamt:
ca. 6.847 Lumen Systemleistung der Leuchte (ca. 117,9 lm/Watt)
direkt ca. 2.091 lm; indirekt ca. 4.756 lm
- L80 B10 bei 50000h (Tc=65°C)

Stromversorgung:

- inkl. LED Konverter max. 80W mittig Leuchtenkopf integriert
- Versorgungsspannung: 220-240V / 50-60Hz

Tageslicht- und Anwesenheitssensor

- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar
- Bedienung über integrierten Taster (Bedienfeld Standrohr)
- Sensor Licht und Bewegung abschaltbar
- Memoryfunktion (optional auf Anfrage)

Zubehör:

- Fernbedienung als Zubehör bestellbar (VK-Preis 25,00 EUR)

Elektrik:

- Leuchte anschlussfertig verdrahtet; Anschlussklemme im Leuchtenkopf
- inkl. 2,0 m Anschlusskabel 230V schwarz mit Schukostecker

Lieferumfang:

- in zwei Teilen: Leuchtenkopf, Standrohr inkl. Tischklemme