

SLIDE.LED MOVEX 2x9W**Decken-/Wandaufbauleuchte inkl. Konvertergehäuse****Anwendungsbereiche**

Wohnbereiche, Hotels, Foyers, Akzentbeleuchtung, Shop, Praxen

Kurzbeschreibung

Aufbauleuchte für Decke oder Wand mit Konvertergehäuse und

Konverter 18W „Universale“ (schaltbar)

Montagevariante für Aufputz-Installation

Leuchtenkopf um 360° drehbar und 90° kippbar

Farbfilterauswahl: weiss, blau, rot, grün, gelb, orange

Lichttechnik

direkt / indirekt strahlend

Optikauswahl: Planscheibe 180°, Linse 80°, Linse 50°

Material/ Farbausführung	Aluminium / natur (silber) eloxiert
Multi POWER LED-Chip	2x9W (Bestromung 2x250mA)
Farbwiedergabeindex	CRI 90
Farbtemperatur	3.000K (2.700K, 4.000K)
Konverter inkl.	Ja –18W/500mA nicht dimmbar
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.600 lm (Gesamt)
Betriebsspannung	< 40V DC
Konverter Prüfzeichen	CE, KEMA KEU, ENEC-05
Maße Leuchtenkopf	140 x 140 x 20 mm
Maße Aufbaugeschäule	150 x 68 x 26 mm
Gewicht System	Ca. 0,90 kg
Schutzart/Schutzklasse	IP20 / I

**Art.-Nr.: 12. MX [*]*****Farbfilter nach Wahl:**

weiss [0], blau [1], rot [2], grün [3], gelb [4], orange [5]

**Optikset bitte separat auswählen (ohne Aufpreis bestellen)**

(Plankovexlinse und/oder Planscheibe)

180° / 180°	Nr. 8.22
180° / 80°	Nr. 8.21
180° / 50°	Nr. 8.23
80° / 80°	Nr. 8.11
80° / 50°	Nr. 8.13
50° / 50°	Nr. 8.33

**Zubehör und optionale Ausstattung:**

Optikfilter (dichroitisch beschichtet) in den Farben blau, rot, grün, gelb und magenta.

Verschiedene LED-Chips mit spezieller Lichtfarbe oder Farbwiedergabe.

Konverter 18W dimmbar (analog 1-10V oder PUSH oder DALI oder Phasenabschnitt).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Garantie: 10 Jahre auf die Leuchte mit Oberfläche. Elektronische Bauelemente 2 Jahre